

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Version 5.0

Druckdatum 08.02.2016

Überarbeitet am 08.02.2016

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

**1.1. Produktidentifikator**

Handelsname : KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Reinigungsmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird : Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firma : polymehr GmbH  
 Navarrastraße 23  
 DE 33106 Paderborn  
 Telefon : +49 (0)5251 18047-0  
 Telefax : +49 (0)5251 18047-20  
 Email-Adresse : [info@polymehr.com](mailto:info@polymehr.com)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Einstufung gemäss Verordnung (EG) 1272/2008

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008			
Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Zielorgane	Gefahrenhinweise
Entzündbare Flüssigkeiten	Kategorie 2	---	H225
Augenreizung	Kategorie 2	---	H319
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition	Kategorie 3	---	H336

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Aspirationsgefahr	Kategorie 1	---	H304
Chronische aquatische Toxizität	Kategorie 2	---	H411

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

**Einstufung gemäss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG**

Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG	
Gefahrensymbol / Gefahrenkategorie	R-Sätze
Leichtentzündlich (F)	R11
Gesundheitsschädlich (Xn)	R65
Reizend (Xi)	R36
Umweltgefährlich (N)	R51/53
	R66, R67


Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

**Wichtige schädliche Wirkungen**

- Menschliche Gesundheit : Siehe Abschnitt 11 für toxikologische Informationen.
- Physikalische und chemische Gefahren : Siehe Abschnitt 9 für physikalisch-chemische Informationen.
- Mögliche Wirkungen auf die Umwelt : Siehe Abschnitt 12 für Angaben zur Ökologie.

**2.2. Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) 1272/2008**

- Gefahrensymbole : 
- Signalwort : Gefahr
- Gefahrenhinweise :
 

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H304	
H319	
H336	
H411	Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

## KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L

Prävention	:	P210 P233 P243 P273 P280	Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
Reaktion	:	P305 + P351 + P338 P331 P301 + P310 P303 + P361 + P353	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Lagerung	:	P403 + P235	Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

### Zusätzliche Kennzeichnung:

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

- Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

### Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien

aliphatische  
Kohlenwasserstoffe

Konzentration :  $\geq 30,00\%$

### 2.3. Sonstige Gefahren

Die Ergebnisse zur PBT und vPvB Bewertung finden Sie im Unterabschnitt 12.5.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung : Gemisch aus den nachfolgend angegebenen Stoffen.

Gefährliche Inhaltsstoffe	Menge [%]	Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)	Einstufung (67/548/EWG)

## KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L

		Gefahrenklasse / Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweise	
<b>Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene</b>				
EG-Nr.	: 920-750-0	Flam. Liq.2	H225	Leichtentzündlich; F; R11 Gesundheitsschädlich; Xn; R65 R66 R67 Umweltgefährlich; N; R51-R53
Registrierung	: 01-2119473851-33-xxxx	STOT SE3	H336	
g		Asp. Tox.1	H304	
	> 50	Aquatic Chronic2	H411	
<b>Propan-2-ol</b>				
INDEX-Nr.	: 603-117-00-0	Flam. Liq.2	H225	Leichtentzündlich; F; R11 Reizend; Xi; R36 R67
CAS-Nr.	: 67-63-0	Eye Irrit.2	H319	
EG-Nr.	: 200-661-7	STOT SE3	H336	
Registrierung	: 01-2119457558-25-xxxx	> 12,5 - < 30		
g				

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise	: Ersthelfer muss sich selbst schützen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen	: An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.
Nach Hautkontakt	: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
Nach Augenkontakt	: Sofort mit viel Wasser mindestens 10 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort einen Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken	: Mund mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Aspirationsgefahr! Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Eine sich erbrechende, auf dem Rücken liegende Person in die stabile Seitenlage bringen. Sofort Arzt hinzuziehen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome	: Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein. Störung
----------	---

## **KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Effekte : des Zentralnervensystems. Augenreizung  
 : Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen gelangen und diese schädigen.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
 Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Leichtentzündlich, Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Rückzündung auf große Entfernung möglich. Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte entstehen: Kohlenstoffoxide

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Geeignete Schutzkleidung tragen (Vollschutzanzug).  
 Weitere Information : Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen. Berstgefahr geschlossener Behälter bei starker Erhitzung. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Ungeschützte Personen fernhalten. Für angemessene Lüftung sorgen. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. Bei Eindringen in den Boden zuständige Behörden benachrichtigen.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

## **KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung : Den Bereich belüften. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Hinweise zum sicheren Umgang : Behälter dicht geschlossen halten. Aerosolbildung vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nähe verfügbar sein.

Hygienemaßnahmen : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : An einem Ort mit lösemittelsicherem Boden aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Brennbare Flüssigkeit. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nur explosionsgeschützte Geräte verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen : Vor Hitze schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zusammenlagerungshinweise : Zu vermeidende Stoffe: Brandfördernde und selbstentzündliche Produkte Organische Peroxide Entzündliche Materialien Unverträglich mit Oxidationsmitteln. Getrennt von explosionsfähigen Stoffen lagern.

Lagerklasse (LGK) : 3 Entzündbare Flüssigkeiten

### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Information verfügbar.

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1. Zu überwachende Parameter**

<b>Inhaltsstoff:</b>	<b>Propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr.</b>
		<b>67-63-0</b>
<b>Andere Arbeitsplatzgrenzwerte</b>		

TRGS 900, AGW:  
 200 ppm, 500 mg/m<sup>3</sup>, (2)  
 Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

<b>Inhaltsstoff:</b>	<b>C7-C9 Aliphaten</b>
<b>Andere Arbeitsplatzgrenzwerte</b>	

TRGS 900, AGW:  
 1.000 mg/m<sup>3</sup>, (2(II))  
 Kohlenwasserstoffgemische, Verwendung als Lösemittel (Lösemittelkohlenwasserstoffe),  
 additiv-frei

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

**Persönliche Schutzausrüstung**

*Atemschutz*

Hinweis : Erforderlich, bei Auftreten von Dämpfen und Aerosolen.  
 Erforderlich bei Überschreitung von Grenzwerten.  
 Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
 Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät verwenden.  
 Empfohlener Filtertyp:  
 Kombinationsfilter: A-P2

*Handschutz*

Hinweis : Lösemittelbeständige Handschuhe  
 Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.  
 Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.

## **KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Die folgenden Materialien sind geeignet:  
 Fluorkautschuk  
 Nitrilkautschuk

### *Augenschutz*

Hinweis : Dicht schließende Schutzbrille

### *Haut- und Körperschutz*

Hinweis : lösemittelbeständige Schutzkleidung  
 Flammenhemmende antistatische Schutzkleidung.

### **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Allgemeine Hinweise : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  
 Eindringen in den Untergrund vermeiden.  
 Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.  
 Bei Eindringen in den Boden zuständige Behörden benachrichtigen.

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Form	:	flüssig
Farbe	:	farblos klar
Geruch	:	charakteristisch
Geruchsschwelle	:	Keine Daten verfügbar
pH-Wert	:	Nicht anwendbar
Schmelzpunkt/Schmelzbereich	:	nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich	:	ca. 81 - 165 °C
Flammpunkt	:	< 0 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit	:	nicht bestimmt
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	:	Leichtentzündlich.
Obere Explosionsgrenze	:	ca. 12 %(V)
Untere Explosionsgrenze	:	ca. 0,7 %(V)
Dampfdruck	:	ca. 48 hPa (20 °C)



## **KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Relative Dampfdichte	:	nicht bestimmt
Dichte	:	ca. 0,74 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Wasserlöslichkeit	:	teilweise mischbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	:	Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur	:	> 200 °C
Thermische Zersetzung	:	Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Viskosität, dynamisch	:	nicht bestimmt
Explosionsgefährlichkeit	:	Die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische ist möglich.
Oxidierende Eigenschaften	:	Nicht anwendbar

### **9.2. Sonstige Angaben**

Keine weiteren Informationen verfügbar.

## **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

### **10.1. Reaktivität**

Hinweis : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### **10.2. Chemische Stabilität**

Hinweis : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### **10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Gefährliche Reaktionen : Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

### **10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.  
 Thermische Zersetzung : Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

### **10.5. Unverträgliche Materialien**

Zu vermeidende Stoffe : Starke Oxidationsmittel, Starke Säuren

### **10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Gefährliche : Im Falle eines Brandes: Kohlenstoffoxide, Unter bestimmten

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Zersetzungsprodukte

Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschließen.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute Toxizität**

**Oral**

Für das Gemisch selbst sind keine Daten verfügbar., Diese Angabe ist bei der Auflistung der enthaltenen Komponente/Komponenten weiter unten im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

**Einatmen**

Für das Gemisch selbst sind keine Daten verfügbar. Diese Angabe ist bei der Auflistung der enthaltenen Komponente/Komponenten weiter unten im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

**Haut**

Für das Gemisch selbst sind keine Daten verfügbar. Diese Angabe ist bei der Auflistung der enthaltenen Komponente/Komponenten weiter unten im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

**Reizung**

**Haut**

Ergebnis : Leichte Reizung ist möglich.  
 Entfettet die Haut und macht sie trocken und rau. Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann zu Dermatitis führen.

**Augen**

Ergebnis : Verursacht schwere Augenreizung.

**Sensibilisierung**

Ergebnis : Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

**CMR-Wirkungen**

**CMR Eigenschaften**

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

- Kanzerogenität : Enthält keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil  
 Keine Hinweise auf Karzinogenität vorhanden.
- Mutagenität : Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften Bestandteil  
 Keine Hinweise auf Mutagenität vorhanden.
- Teratogenität : Es wird nicht als teratogen angesehen.
- Reproduktionstoxizität : Enthält keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil  
 Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität vorhanden.

**Spezifische Zielorgantoxizität**

**Einmalige Exposition**

- Einatmen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Wiederholte Einwirkung**

- Bemerkung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,  
 wiederholte Exposition, eingestuft.

**Andere toxikologische Eigenschaften**

**Toxizität bei wiederholter Verabreichung**

Keine Daten verfügbar

**Aspirationsgefahr**

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

**Inhaltsstoff: Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene**

**Akute Toxizität**

**Oral**

- LD50 : > 5000 mg/kg (Ratte) (OECD Prüfrichtlinie 401)

**Einatmen**

- LC50 : > 23,3 mg/l (Ratte; 4 h) (OECD Prüfrichtlinie 403)

**Haut**

- LD50 : > 2800 mg/kg (Kaninchen) (OECD Prüfrichtlinie 402)

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**
**Inhaltsstoff: Propan-2-ol**
**CAS-Nr.**
**67-63-0**
**Akute Toxizität**
**Oral**

LD50 : 5840 mg/kg (Ratte) (OECD Prüfrichtlinie 401)

**Einatmen**

LC50 : &gt; 25 mg/l (Ratte; 6 h; Dampf) (OECD Prüfrichtlinie 403)

**Haut**

LD50 Dermal : 13900 mg/kg (Kaninchen) (OECD Prüfrichtlinie 402)

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**
**12.1. Toxizität**
**Inhaltsstoff: Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-  
Alkane, Isoalkane, Cyclene**
**Akute Toxizität**
**Fisch**

 LL50 : > 13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle); 96 h)  
(Toxizität gegenüber Fischen)

**Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren**

 EL50 : 3 mg/l (Daphnia magna (Großer Wasserfloh); 48 h)  
(Daphnientoxizität)  
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche  
Stoffe.

**Algen**

 NOELR : 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge); 72 h)  
(Toxizität gegenüber Algen)  
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche  
Stoffe.

 EL50 : 10 - 30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge); 72 h)  
(Toxizität gegenüber Algen)  
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche  
Stoffe.

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

<b>Inhaltsstoff:</b>	<b>Propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr.</b>
		<b>67-63-0</b>

**Akute Toxizität**

**Fisch**

|| LC50 : 9640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h)

**Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren**

|| LC50 : 9714 mg/l (Daphnia magna; 24 h)

**Algen**

|| EC50 : > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h)

**Bakterien**

|| EC50 : > 100 mg/l (Bakterien)  
keine Schadwirkung

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

**Inhaltsstoff:** Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

**Persistenz und Abbaubarkeit**

**Biologische Abbaubarkeit**

Ergebnis : 98 % (Expositionsdauer: 28 d)  
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

<b>Inhaltsstoff:</b>	<b>Propan-2-ol</b>	<b>CAS-Nr.</b>
		<b>67-63-0</b>

**Persistenz und Abbaubarkeit**

**Persistenz**

|| Ergebnis : Keine Daten verfügbar

**Biologische Abbaubarkeit**

|| Ergebnis : 53 % (Expositionsdauer: 5 d)  
Leicht biologisch abbaubar.

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**



**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

**Inhaltsstoff:** Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

**Bioakkumulation**

Ergebnis : Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoff:** Propan-2-ol

**CAS-Nr.**  
67-63-0

**Bioakkumulation**



Ergebnis : Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

**12.4. Mobilität im Boden**

**Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten**

: Keine Daten verfügbar

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Ergebnis : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT)., Diese Mischung enthält keine Substanzen, die hochpersistent und hochbioakkumulierbar sind (vPvB).

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

**Sonstige ökologische Hinweise**

Ergebnis : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung**

Produkt : Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## **KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

- Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren. Explosionsrisiko. Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.
- Europäischer Abfallkatalogschlüssel : Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen.

### **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

#### **14.1. UN-Nummer**

1993

#### **14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

- ADR : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
 II (Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, Isopropanol)  
 Sondervorschrift 640D
- RID : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
 II (Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, Isopropanol)  
 Sondervorschrift 640D
- IMDG : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
 II (Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Isopropanol)

#### **14.3. Transportgefahrenklassen**

- ADR-Klasse : 3  
 (Gefahrzettel; Klassifizierungscode; Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr; Tunnelbeschränkungscode) 3; F1; 33; (D/E)
- RID-Klasse : 3  
 (Gefahrzettel; Klassifizierungscode; Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr) 3; F1; 33
- IMDG-Klasse : 3  
 (Gefahrzettel; EmS) 3; F-E, S-E

#### **14.4. Verpackungsgruppe**

- ADR : II  
 RID : II  
 IMDG : II

#### **14.5. Umweltgefahren**

- Kennzeichnung gemäß 5.2.1.8 ADR : Fisch und Baum

**KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

Kennzeichnung gemäß 5.2.1.8 RID : Fisch und Baum  
 Kennzeichnung gemäß 5.2.1.6.3 IMDG : Fisch und Baum  
 Klassifizierung als umweltgefährdend : ja  
 gemäß 2.9.3 IMDG  
 Gekennzeichnet mit "P" gemäß 2.10 IMDG : nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

entfällt

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

IMDG : entfällt

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

WGK (DE) : WGK:2; wassergefährdend; WGK (DE); Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999, Anhang 4

Störfallverordnung : Unterliegt der StörfallV. 9b

Sonstige Vorschriften : Beschäftigungsbeschränkung: Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

**Propan-2-ol**



EU. REACH, Anhang XVII, Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse eingetragen Nr. 40

VOC-Anteil : Gesetzliche Grundlage: Richtlinie 1999/13/EG  
 VOC-Anteil: 100 %

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze.**

R11 Leichtentzündlich.



## **KLEB-UND DICHTSTOFFENTFERNER INCL. 5L**

R36	Reizt die Augen.
R51	Giftig für Wasserorganismen.
R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R53	Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R65	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### **Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.**

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|| Sektion wurde überarbeitet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der Überarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte im Hinblick auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts und keine Produktinformation oder Produktspezifikation dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das neue Material übertragen werden